

## Ostříčka kruhových nožů RMS - CNC

**Kaindl**®

Ostříčka kruhových nožů RMS-CNC - Stroj mající výkonnost průmyslových PC s dotykovým displejem a digitálním bočním suportem. Ovládací prvky současně pracují ve dvou lineárních osách a ose rotace. Ostřící geometrii lze pomocí G-kódu flexibilně naprogramovat. Pro ostření tvarových nožů s rádiusem od 50 do 175mm, pro kruhové nože od 100 do 350mm. Staví na robustní IPC-Basis, volně programovatelném s G-kódem. Používá operační systém Linux – Ubuntu, Upínání pro vnitřní broušení. Elektronicky řízený boční suport.



### Základní výbava

Ovládání dotykovým displejem  
Sada redukčních kroužků  
CBN (bornitrid) kotouč 125 mm  
Chlazení  
Staví na robustní IPC-Basis, volně programovatelném s G-kódem  
Elektronicky řízený boční suport  
Strojní stojan  
USB vstup  
Upínání pro vnitřní broušení




### Zvláštní výbava







Pro nože pod 100 mm  
Pro nože mlýnků na maso  
Pro nože křovinořezů  
Pro speciální nože používané v tiskařském a papírenském průmyslu

### Technická data

Motor:	230 V, 50/60 Hz, 370 W, 2850 ot/min.
Vnitřní brusné vřeteno:	vzduchové brusné vřeteno, 6 bar, 29000 ot/min.
Rozsah pro kruhové nože:	od 100 do 350 mm
Rozsah pro tvarové nože:	rádus od 50 do 175 mm
Redukční kroužky:	Ø 20 x 22/30/32/42/30 s 25 otvory
Základní upínací otvor:	Ø 20 mm
Základní otvor nože:	Ø 20 mm
Hmotnost:	225 kg
Hmotnost ovládání:	37 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):	900 x 700 x 1540 mm

### Ceník RMS-CNC

	Číslo zboží	Název	Cena bez DPH
	12694	Ostříčka kruhových nožů <b>RMS - manuální</b> , pro 100 – 350 mm, s automatickým otáčením a ručním přísunem. Kompletní se strojním stojanem, originálním chlazením Kaindl, kotoučem CBN 125 mm B126 a sadou redukčních kroužků, motor 230V	179 900,- Kč
	12695	Ostříčka kruhových nožů <b>RMS-NC</b> , pro 100 -400 mm, plnoautomatická s kompletním ovládáním pomocí dotykové hodispleje, se strojním stojanem, originálním chlazením Kaindl, kotoučem CBN 125 mm B126 a sadou redukčních kroužků, motor 230V	319 000,- Kč
	15858	Ostříčka kruhových nožů <b>RMS-CNC</b> , pro kruhové nože 100 -350 mm, nože s rádiusem 50 – 175 mm, kompletní se strojním stojanem, originálním chlazením Kaindl, brusnými kotouči, sadou redukčních kroužků, s předinstalovanými CNC programy pro broušení kruhových nožů, řezacích nožů s rádiusem, motor 230V	individuální od 595 000,- Kč (na dotaz)
	17657	Kurz programování pro CNC ovládání 2 dny (16 hodin) na 1 osobu (skupiny na dotaz)	28 500,- Kč
	16941	Transportní bedna pro dovoz - pro všechny modely RMS	12 000,- Kč
	11140	Dovoz, instalace a zaškolení obsluhy	cena dle DDU

	Číslo zboží	Zvláštní příslušenství	Cena bez DPH
	11314	Brusný kotouč bornitridový CBN 125 mm <b>B76</b>	7 100,-Kč
	11315	Brusný kotouč bornitridový CBN 125 mm <b>B126</b>	7 100,-Kč
	11316	Brusný kotouč diamantový 125 mm <b>D76</b> (pro tvrdokovové nože)	7 100,-Kč
	11317	Brusný kotouč diamantový 125 mm <b>D126</b> (pro tvrdokovové nože)	7 100,-Kč
	15978	Přídavné magnetické (permanentní) upínání kruhových nožů	18 900,- Kč
	11247	Přídavné upínání pro upínání brusných kotoučů	3 600,-Kč
	15857	Silicium-carbidový obtahovací kotouč 100x30x20mm <b>K80</b> - pro orovnění diamantových kotoučů	2 300,-Kč
	15856	Diamantový obtahovací kotouč 100 x 20 x 20 mm <b>D356</b> - pro orovnění kotoučů CBN	4 700,-Kč
	13987	Upínání 40 mm pro malé kruhové nože	2 800,-Kč
	15855	Čistící kámen 100 x 40 x 15 mm pro čištění diamantových a CBN kotoučů po orovnění	1 000,- Kč
	15916	Sada nastavitelných koleček s brzdou pro snadné přemístění (4 ks)	11 700,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Záruka 12 měsíců ode dne dodání, záruční i pozáruční servis provádí naše firma.

